

## Принадлежности стабилизированного источника питания (СИП) из состава Аппарата для обработки костей с универсальным набором инструментов АОК УНИ-01 «Медсин».



Источник питания: **ТИП1, ТИП2**, код по каталогу 40.000, размеры 25x15x10 см, вес 3,3 кг, выходная мощность 190 Вт. Входное напряжение 220В. Выходное напряжение =12В, II класс. Длина кабеля до электросети 1,8 м (может согласовываться).



Педаль: **ТИП1**, код по каталогу 39.000, размеры 17x14x7 см, вес 2,3 кг. Питание от Источника 40.000. Плавная регулировка скорости движения режущих инструментов рукояток от 0 до 100%. Реверс. Длина кабеля до источника питания 2,5 м.



Кабель с разъёмом термостойкий: **ТИП1**, код по каталогу 64.04.000, для подключения к педали 39.000 силовых рукояток, длина 3,5 м, вес 0,6 кг. Автоклавируемый. Разъём, подключаемый к рукояткам, допускает их вращение на 360 градусов во включённом состоянии.



Кабель с разъёмом термостойкий: **ТИП1**, код по каталогу 64.04.X/СП, для подключения к педали 39.000 рукояток "МИНИ", длина 3,5 м, вес 0,6 кг. Автоклавируемый.



Педаль: **ТИП1**, код по каталогу 39.000А, размеры 17x14x9 см, вес 2,3 кг. Плавная регулировка скорости движения режущих инструментов рукояток от 0 до 100%. Реверс. Питание от аккумулятора. Для подключения насадок используется кабель с кодом 64.04.СП/СР или кабель 64.04.М2 для насадок серии "МИНИ" .



Кабель с разъёмом термостойкий: **ТИП1**, код по каталогу 64.04.СП/СР, для подключения к педали 39.000А, длина 3,5 м, вес 0,6 кг. Автоклавируемый. Разъём, подключаемый к рукояткам, допускает их вращение на 360 градусов во включённом состоянии.



Кабель с разъёмом термостойкий: **ТИП1**, код по каталогу 64.04.М2, для подключения к педали 39.000А рукояток "МИНИ", длина 3,5 м, вес 0,6 кг. Автоклавируемый.



Кабель с разъёмом термостойкий: **ТИП2**, код по каталогу 64.04.000А, для подключения рукояток ТИП2 к источнику питания 40.000, длина 3,5 м, вес 0,65 кг. Автоклавируемый.



Источник ЗУ: **ТИП2**, код по каталогу 40.000АЗ, размеры \_х\_х\_см, вес 0,4 кг. Входное напряжение 220В. **Зарядное устройство аккумуляторов.** Максимальное время зарядки 90 мин. Контроль полной зарядки, контроль неисправности, режим полной разрядки, режим поддержания в заряженном состоянии.



Источник питания аккумуляторный: **ТИП2**, код по каталогу 40.000А, размеры \_х\_х\_см, вес 0,4 кг. **Аккумулятор.** Ёмкость до 2 Ач.



Асептик: **ТИП2**, код по каталогу 40.000АС, размеры \_х\_х\_см, вес 0,\_ кг. Автоклавируемый. Для установки не стерильного аккумулятора 40.000А в стерильный пенал 40.000АП.



Пенал: **ТИП2**, код по каталогу 40.000АП, размеры \_х\_х\_см, вес 0,\_ кг. Автоклавируемый. Стерильная ёмкость для не стерильного аккумулятора.